



Ausschreibungstext

DS

Steckvorrichtung mit integrierter Schaltfunktion gemäß EN 60309-1 von 16A bis 400A bis 1000V.

Spannungs- und lastfreies Trennen der Steckvorrichtung per Knopfdruck bis 250A.

Die Steckvorrichtung verfügt über Schutzart IP54 mit Option auf IP67 automatisch beim Stecken .

Eine Drehsicherheitsscheibe sichert den Berührungsschutz gegen spannungsführende Teile.

Je nach Spannung, Strom und Frequenz stehen 24 unterschiedliche Kodiermöglichkeiten zur Verfügung.

Die Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder korrosionsbeständigem Metall sind hochresistent gegen chemische und mechanische Belastungen sowie gegen UV und Gammastrahlung.

Die Geräte werden als Baukastensystem angeboten und können entsprechend den Anforderungen konfiguriert werden. Optionale Ausrüstung mit SPS-fähigen Hilfskontakten.



ISV Industrie Steck-Vorrichtungen GmbH

Im Lössenfeld 8

77731 Willstätt-Sand

Tel: 07852 9196-0

Tel: 07852 9196-19

Internet: www.isv.de

Email: info@isv.de



Mitglied der internationalen Vereinigung der Hersteller von elektrischen Steckvorrichtungen mit Stirndruckkontakten BECMA