



Ausschreibungstext

DSN

Steckvorrichtung mit integrierter Schaltfunktion gemäß EN 60309-1 von 16 A bis 63 A bis zu Nennspannung von 1000V AC.

Spannungs- und lastfreies Trennen der Steckvorrichtung per Knopfdruck.

Die Steckvorrichtung verfügt über die Schutzart IP 66/ 67 automatisch beim Stecken.

Eine Drehsicherheitscheibe sichert den Berührungsschutz gegen spannungsführende Teile.

Je nach Spannung, Strom oder Frequenz stehen 24 verschiedenen Kodierpositionen zur Verfügung.

Das Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester ist hochresistent gegen chemische und mechanische Belastungen sowie gegen UV und Gammastrahlen. Die Geräte werden als Baukastensystem angeboten und können entsprechend den Anforderungen konfiguriert werden. Optionale Ausrüstung mit SPS-fähigen Hilfskontakten.



ISV Industrie Steck-Vorrichtungen GmbH

Im Lossenfeld 8

77731 Willstätt-Sand

Tel: 07852 9196-0

Tel: 07852 9196-19

Internet: www.isv.de

Email: info@isv.de



Mitglied der internationalen Vereinigung der Hersteller von elektrischen Steckvorrichtungen mit Stirndruckkontakten BECMA